

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТАХ:

- cdr (CorelDraw версии X6 и ниже)
- eps (Adobe Illustrator версии CS6 и ниже)
- pdf (версия 1.3 (композитный), PDF/X1a)
- tiff (СМУК)

Внимание!

Файлы линейки Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint и.т.д.) не являются готовыми к работе макетами и не принимаются.

РАЗМЕРЫ

Печатные файлы должны быть подготовлены строго в обрезной формат +3мм с каждой стороны под обрез в 100% масштабе. В макете не должно быть контрольных шкал, обрезных меток и иной технической информации. Все значимые элементы (логотипы, текст и т.д.) должны находиться не ближе 4мм к линиям реза, биговки, фальцовки, перфорации и т.д.

РАЗМЕРЫ МАКЕТА ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПРИМЕРЕ СТАНДАРТНОЙ ВИЗИТКИ:



- Размер подготовленного для печати макета
- Фоновые рисунки должны выходить за линию реза
- Текст и другие важные элементы не должны выходить за линию безопасности

Форматы файлов:

Желательно: PDF

Допустимо: PSD, TIFF, EPS, CDR

Цветовое пространство СМУК

Разрешение для растровых изображений - 300dpi

Шрифты переведены в кривые (либо файлы шрифтов прикреплены к заказу)

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА

Файлы с растровой информацией предоставляются строго в следующих форматах:

TIFF CMYK для полноцветной печати

TIFF GRAYSCALE для одноцветной печати

Рекомендуемое разрешение для растровых изображений - 300dpi

Внимание!

Файлы не должны содержать неиспользуемые слои и каналы.

Не допускается использование растровой графики в цветовом пространстве RGB.

Растровое изображение должно быть сохранено в режиме 8 bit.

Запрещается сохранять в растровом файле ICC-profile (цветовой профиль), альфа-каналы и отдельные слои.

ШРИФТЫ

Шрифты обязательно должны быть переведены в кривые.

Не рекомендуется делать составным черным цветом текст и тонкие линии (используйте K=100). Составной цвет может привести к появлению цветных ореолов вокруг покрашенных им объектов.

МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Каждая полоса должна быть на отдельной странице в одном файле. Необходимо чтобы их последовательность, включая обложку, была верной. Нельзя предоставлять полосы разворотами (1-2, 2-3 и т.д.)

- Издания на пружину должны учитывать ширину отверстий под пружину и их расположение на изделии, чтобы значимая информация не попадала на отверстия. Отверстия делаются на расстоянии 7 мм от края изделия и имеют диаметр 4 мм. (Рекомендуемый отступ со стороны пружины до значимой информации - 15 мм)

- Обложка для сборки на термоклей должна предоставляться разворотом с учетом толщины корешка.

КОНВЕРТЫ

По периметру конверта есть зона, на которой печать невозможна или изображение будет искажено из-за клеевого слоя. Мы не печатаем на клапанах и «в край» конверта.

ЛАМИНАЦИЯ

Цвет напечатанного изделия после ламинации неизбежно меняется: чуть темнеет под глянцевой плёнкой и несколько тускнеет под матовой..

МЫ НЕ ПРАВИРЕМ ВАШИ МАКЕТЫ НА НАЛИЧЕЕ ОРФАГРАФИЧЕСКИХ, СИНТАКИЧЕСКИХ И ИНЫХ ОШИБОК